

811 - 0268 – SENTETİK TİNER



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM: Her tip sentetik boya ve verniklerin; fırça, rulo ve tabanca uygulamalarında inceltici olarak kullanılmak üzere imal edilmiştir. Boya alet ve ekipmanlarının temizlenmesinde de kullanılır.

Parlama Noktası: 38°C



TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.

Çevreye verilmesinden kaçınınız.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayınız.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.



Dewilux





Sıcaktan
koruyunuz.



Kapağı sıkıca
kapayınız.

** Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.*

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
	0,5	1	4		15

TS 2436'ya uygundur.
Sınıf 2, Tip 3.

Bu ürün,
TS EN ISO 9001
TS EN ISO 14001
TS18001
TS ISO 10002
TS ISO 50001
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.



Dewilux

