

768 – 0001 – DYOTEK

Lekeli İslı Yüzeyler İçin Özel Boya



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM : Termoplastik reçine esaslı, kokusu giderilmiş solventle formüle edilmiş, leke problemlı yüzeyler için geliştirilmiş, kullanıma hazır mat iç cephe duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ : İç cephede her türlü boyalı/boyasız yüzey üzerindeki lekeleri izole eder ve lekenin tekrar yüzeye çıkmasına engel olur. Yüzeylerde mevcut olan, nikotin, soba veya yangın sonrası oluşan kurum ve is, su, grafitti, mum boya, mürekkep, ruj, yağ (gres) lekelerini mükemmel şekilde izole ederek tekrar yüzeye çıkmasını önler. Hiçbir boya sisteminin çözüm olmadığı kir problemlerinin giderilmesinde idealdir. Yağ ve alkid içermediğinden beyazlığını korur, zamanla sararmaz. Nemli ortamlarda da kullanılabilir. Dökülmeye karşı dayanıklıdır. Yüzeye astarsız mükemmel bir yapışma sağlar. Rahatsız edici kokusu olmadığından, uygulamadan kısa süre sonra boyanan alan kullanılabilir. Üzeri su ve nötr deterjan ile yıkanabilir.

UYGULAMA ALANI : Binaların iç kısımlarında her türlü boya üzerine, duvar ve tavanlara rahatlıkla uygulanabilir. Fabrika, atölye, lokantalar, sinema ve tiyatrolar, ofisler ve özel konutlarda çözüm bulunamayan leke ve izlerin kapatılmasında ve banyo, mutfak, kantin gibi nemli ortamlarda kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyde bulunan eski kabarmış dokular temizlenmeli ve kusurlar düzeltilmeli, eski alkid esaslı boyalar zımparalanmalıdır.

Boyama:

- Kullanıma hazırdır, fırça veya rulo ile inceltirmeden uygulanır.
- 24 saat ara ile 2 kat uygulama önerilir.

KURUMA SÜRESİ (25°C) : Dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruması 24 saat 'tir.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 9-11 m² , 1 kg ile 6,4-7,9 m² alan boyanır.



Dewilux





TEHLİKE

Alkanlar C9-12-izo- içerir

- Alevlenir sıvı ve buhar.
- Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.
- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- Çevreye verilmesinden kaçının.
- Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- Kusturmayın.
- İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi temizleyiniz.



Uygulamaya hazır.



Karıştırınız.



Fırça ile uygulayınız.



Rulo ile uygulayınız.



Sıcaktan koruyunuz.



Kapağı sıkıca kapayınız.



Sert: 24 sa



5°-35°C Uygulama sıcaklığı

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
	0,375*	0,75**	2,5***		15****

* 0,375 L ile 1,7-2,1 m² alan boyanabilir.

** 0,75 L ile 3,4-4,1m² alan boyanabilir.

*** 2,5 L ile 11,2-13,8 m² alan boyanabilir.

**** 15 L ile 67,5-82,5 m² alan boyanabilir.

VİNYET

KURŞUNSUZ

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO 50001

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

