

## 822 - 9108 – DYOTRAFİK TİNER



### TEKNİK BİLGİ FORMU

**TANIM:** Dyo markalı yol çizgi boyaının uygulamasında inceltici olarak kullanılmak üzere imal edilmiştir. Boya alet ve ekipmanlarının temizlenmesinde de kullanılır.

**Uyarı Kelimesi :** Tehlike

#### Zararlılık İfadeleri:

- H225 Çok alevlenir sıvı ve buhar.  
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.  
H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.  
H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.  
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucunda organlarda hasara yol açabilir.

#### Önlem İfadeleri:

- P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.  
P260 Buharını/spreyini solumayın.  
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.  
P280 Koruyucu eldiven/giysi/gözlük/maske kullanılmalıdır.  
P301+P310 YUTULDUĞUNDA : ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.  
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun olarak yetkili tesislerde tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

*Aseton ve Toluene içerir.*



Dewilux





Kapağı sıkıca  
kapayınız.



Sıcaktan  
koruyunuz.

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO 50001:2011

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

**dyo**

**Dewilux**

**CASATI**  
BOYA

**dyo**  
therm  
YALITIM SİSTEMLERİ

**dyo**  
KLİMATHERM  
ISI YALITIM SİSTEMLERİ

**Yaşar**