



## 985– MASSIVELINE RENKLİ DIŞ CEPHE VERNİĞİ

### TEKNİK BİLGİ FORMU

**TANIM:** Alkid esaslı, tek bileşenli, şeffaf, koruyucu renkli verniktir.

**ÖZELLİKLERİ:** Massiveline Renkli Dış Cephe Verniği, yüzeye çok iyi yapışarak, güneş ışınları, nem vb atmosferik etkilere karşı ahşap yüzeyleri koruyan ve güçlendirilmiş dayanıklılığı, esnekliği, su geçirmezliği ile ahşabın nefes almasını sağlayan uzun süreli koruyuculuğu olan renkli ahşap verniğidir. Ahşap tarafından kolayca emilir. Özel pigmentleri ile ahşabı ultraviyole ışınların etkisinden korur, renkleri solmaz.

**UYGULAMA ALANI:** Tüm iç ve dış ahşap yüzeyler, kapı, pencere, ahşap bahçe mobilyaları, deniz araçları ve ahşap doğramalarda kullanılır.

#### UYGULAMA ŞEKLİ:

##### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar Dyo Selülozik Tiner ile silinmelidir. Tamirat amaçlı uygulamalarda, ahşap yüzeyden eski vernik veya boyanın çok iyi şekilde temizlenmesi gereklidir.
- Yüzeyde etkin bir koruma isteniyorsa, Massiveline Su Bazlı Ahşap Bakım ürünü veya Pinosan Dekoratif Ahşap Verniği Mat uygulanabilir.

##### Uygulama:

- Fırça veya rulo ile yüzeye en az 2 kat uygulanır. İlk kat, ahşaba iyice nüfuz etmesi için %15-20 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilerek, 2 ve 3. katlar ise inceltirmeden ve katlar arası en az 24 saat beklenerek uygulanmalıdır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

**UYGULANABİLEN ALAN:** Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 15-18 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.



#### TEHLİKE

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics, Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.



- Alevlenir sıvı ve buhar.
- Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
- 2-bütanonoksim, 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- Çevreye verilmesinden kaçının.
- Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz.



Karıştırınız.



Fırça ile  
uygulayınız.



Rulo ile  
uygulayınız.



Sıcaktan  
koruyunuz.



Kapağı sıkıca  
kapayınız.



Katlar arası  
24 saat

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.

## Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2.5**		15***

\* 0,75 L ile 5,6 - 6,8 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.

\*\* 2,5 L ile 18,8 – 22,5 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.

\*\*\* 15 L ile 112,5 - 135 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.

## VİNYET

KURŞUNSUZ

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO 50001

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.

