

992– MASSIVELINE SU BAZLI AHŞAP BAKIM ÜRÜNÜ



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, şeffaf, dekoratif ahşap bakım ürünüdür.

ÖZELLİKLERİ: Özel kimyasal içeriği ve ahşaba mükemmel emilimi sayesinde, ahşabın atmosferik şartlara karşı direnç göstermesini sağlar. Üzerine uygulanan son kat verniğin zaman içerisinde pullanıp dökülmesini engelleyerek ahşabın dayanımını artırır.

UYGULAMA ALANI: Her türlü iç ve dış cephelerde kullanılan ahşap doğrama, ahşap cephe kaplaması ve ahşap bahçe mobilyalarında kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- Yeni yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Eski ahşap yüzeylerde, boyası dökülmüş ya da kaplaması bozulmuş ise, zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden sonra yüzey temizlenmelidir.

Uygulama:

- Kullanıma hazırdır, ihtiyaca göre %5-10 su ile inceltilir. Fırça, rulo, tabanca uygulama, bez veya daldırma gibi teknikler kullanılarak uygulanabilir. Massiveline Su Bazlı Ahşap Bakım Ürünü üzerine 3-4 saat sonra Massiveline Su Bazlı Ahşap Verniği kullanımı tavsiye edilir.

UYGULANABİLEN ALAN: Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 13-20 m² alan kaplanabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) ve 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Çevreye verilmesinden kaçının.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Dewilux





Yüzevi
temizleyiniz.



Zımpara
yapınız



Karıştırınız.



Emici Sistemli
tabanca ile
uygulayınız.



Fırça ile
uygulayınız.



Rulo ile
uygulayınız.



0°C
donmaktan
koruyunuz.



5°-35°C
Uygulama
sıcaklığı



Katlar arası: 3-4
saat

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
			2,5*	10**	

* 2,5 L ile 16,1 - 25,0 m² yüzey boyanır.

** 10 L ile 65 - 100 m² yüzey boyanır.

VİNYET

SU BAZLI

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO 50001

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.

dyo

Dewilux

CASATI
BOYA

dyo
therm
YALITIM SİSTEMLERİ

dyo
KLİMATHERM
ISI YALITIM SİSTEMLERİ

Yaşar