

## 310-0001– MASSIVELINE SU BAZLI PANEL KAPI BOYASI



### TEKNİK BİLGİ FORMU

**TANIM:** Akrilik emülsiyon esaslı, örtücü, yarı mat panel kapı boyasıdır.

**ÖZELLİKLERİ :** Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dost, örtücü, sararmayan, suya, ev kimyasallarına ve darbelere dayanıklı son kat boyadır. Yüzeye mükemmel yapışır.

**UYGULAMA ALANI :** Amerikan kapılarda ve her türlü iç ve dış ahşap yüzeyde kullanılabilir.

#### UYGULAMA ŞEKLİ :

##### Yüzey Hazırlama:

- **Yeni boyanacak ham yüzeylerde;** ahşabın dayanımını artırmak için MassiveLine Su Bazlı Ahşap Bakım Ürünü kullanılması önerilir.
- **Eski boyalı yüzeylerde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra uygulama yapılabilir.
- **Eski sentetik boyalı yüzeylerde** ise; kapı boyası uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı kullanımı önerilir.

##### Boyama:

- Kullanıma hazırdır. İnceltmeden fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır.
- Katlar arası 4-6 saat beklenmesi önerilir.

**BOYANABİLEN ALAN :** Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 13-18 m<sup>2</sup> , 1 kg ile 10-14 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzevi  
temizleyiniz.



Uygulamaya  
hazır.



Karıştırınız.



Emici Sistemli  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça ile  
uygulayınız.



Rulo ile  
uygulayınız.



0°C  
donmaktan  
koruyunuz.



5°-35°C  
Uygulama  
sıcaklığı



Katlar arası: 4-6  
saat



\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**		

\* 0,75 L ile 4,9 – 6,8 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.

\*\* 2,5 L ile 16,2 – 22,5 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.

## VİNYET

SU BAZLI

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO 50001

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.



Dewilux

