

## 987-9001 – MASSIVELINE TİK YAĞI



### TEKNİK BİLGİ FORMU

**TANIM:** Doğal yağlarla formüle edilmiş, ahşabı besleyici yağdır.

**ÖZELLİKLERİ:** Özel formülasyonu sayesinde mükemmel UV dayanımı ve su direnci sağlar. Ahşaba emilimi kolaydır, yüzeyde film tabakası oluşturmaz. Ahşabın nefes almasını sağlar ve doğal dokusunu korur. Ahşaba dekoratif bir görünüm kazandırır.

**UYGULAMA ALANI:** Yoğun olarak suya maruz kalan veya dış ortamlarda bulunan ahşaplar ile, tik, maun, gül ağacı gibi sert ahşapların kolay ve hızlı bakımı için tasarlanmış özel bir üründür. Özellikle yüzme havuzu kenarlıkları ve merdivenleri, gemi güverteleri, bahçe mobilyaları gibi suyla yoğun temas içinde olan tüm dış mekanlarda güvenle kullanılabilir.

#### UYGULAMA ŞEKLİ:

##### Yüzey Hazırlama:

- Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, kir, reçine ve tozdan arındırılmalı, eski boya ya da vernik kalıntılarının tümüyle temizlenmiş olmalıdır. Bünyesinde reçine ve doğal yağlar ihtiva eden sert ahşaplar üzerine uygulama yapılmadan önce, yüzeyin yağdan temizlenmesi için Dyo Selülozik Tiner ile silinmelidir.

##### Uygulama:

- Massiveline Tik Yağı kullanıma hazırdır. Uygulama için yassı bir fırça ile temiz ve kuru bir bez yeterlidir. Uygulamadan önce iyice karıştırılır. Homojen bir görüntü elde edebilmek için uygulama ahşabın damarları yönünde ve eşit miktarda fırça ile sürülerek yapılmalı ve ahşabın yağ ile doyurulması sağlanmalıdır. Yüzeyde kalan fazla yağ, yaklaşık 15-20 dakika sonra temiz bir bez ile silinmelidir.
- Genellikle tek kat uygulama yeterlidir. Ancak yüksek emiciliği olan ahşaplarda ve zorlu hava koşullarına maruz kalan yerlerde iki kat uygulama tavsiye edilir. Dokunma kurumasını 4 saatte tamamlar, katlar arası bekleme süresi 12-24 saattir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

**UYGULANABİLEN ALAN:** Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 18-20m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.



Dewilux





## TEHLİKE

- Hidrokarbonlar, C9-C12, n-alkanlar, iso alkanlar, siklik bileşimler, aromalar (2-25%); 2-bütanonoksim, 3-iodo2 propynyl butyl carbamate, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.
- Alevlenir sıvı ve buhar.
- Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- Alerjik reaksiyona yol açabilir.
- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- Çevreye verilmesinden kaçının.
- İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzevi  
temizleyiniz.

Karıştırınız.

Fırça ile  
uygulayınız.

Katlar arası: 3-4  
saat

Kapağı sıkıca  
kapatınız.

Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

## Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**	15***	

\* 0,75 L ile 13,5-15 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

\*\* 2,5 L ile 45-50 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

\*\*\* 15 L ile 270-300 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

## VİNYET

### KURŞUNSUZ

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO 50001

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.

