



## 937– MASSIVELINE YAĞ BAZLI DECK VERNİĞİ

### TEKNİK BİLGİ FORMU

**TANIM:** Yoğun olarak suya maruz kalan veya dış ortamlarda bulunan ahşap deck zeminler için geliştirilmiş, sentetik reçine ve doğal yağ esaslı solvent bazlı üründür.

**ÖZELLİKLERİ:** Özel formülasyonu sayesinde mükemmel UV dayanımı, su direnci ve kaymazlık sağlar. Ahşap tarafından emilimi kolaydır. Ahşabın doğal dokusunu bozmaz, nefes almasını sağlar. Çatlama ve soyulma yapmaz. Kat üstü uygulamalarda zımparalama gerekmez.

**UYGULAMA ALANI:** İskele, havuz kenarı, yürüme yolları gibi her türlü ahşap deck zeminde kullanımı uygundur.

#### UYGULAMA ŞEKLİ:

##### Yüzey Hazırlama:

- Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, kir, reçine ve tozdan arındırılmalı, eski boya ya da vernik kalıntılarından tümüyle temizlenmiş olmalıdır.
- Iroko ve tik gibi doğal yağ içeren ahşap türlerinde Massiveline Yağ Bazlı Deck Verniği uygulaması yapılmadan önce, yüzey Dyo Selülozik Tiner ile temizlenmelidir.
- Sentetik veya akrilik boya ile boyanmış eski yüzeylere uygulanmamalıdır.

##### Uygulama:

- Kullanıma hazırdır.
- Uygulamadan önce iyice karıştırılır. Homojen bir görüntü elde edebilmek için uygulama ahşabın damarları yönünde ve eşit miktarda fırça ile sürülerek yapılmalı ve ahşabın yağ ile doyurulması sağlanmalıdır.
- Genellikle tek kat uygulama yeterlidir. Ancak yüksek emiciliği olan ahşaplarda ve zorlu hava koşullarına maruz kalan yerlerde iki kat uygulama tavsiye edilir. Dokunma kurumasını 4 saatte tamamlar, katlar arası bekleme süresi 12-24 saattir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

**BOYANABİLEN ALAN:** Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 14-18 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.





## TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

- Alevlenir sıvı ve buhar.
- Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir
- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- Çevreye verilmesinden kaçının.
- Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz.



Uygulamaya  
hazır.



Karıştırınız.



Rulo ile  
uygulayınız.



Fırça ile  
uygulayınız.



Katlar arası: 12-  
24 saat



Kapağı sıkıca  
kapatınız.

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON'u arayabilirsiniz.

### Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5*		

\* 0,75 L ile 10,5 -13,5 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

\*\* 2,5 L ile 35 - 45 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

### VİNYET

KURŞUNSUZ

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO 50001

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

