

## 981– PİNOSAN AHŞAP VERNİĞİ



### TEKNİK BİLGİ FORMU

**TANIM:** Alkid esaslı, şeffaf, yarı mat, dekoratif ahşap verniğidir.

**ÖZELLİKLERİ:** Ahşap tarafından kolayca emilir, yarı mat görünümü ile ahşabın dokusunu bozmadan ipeksi görünüm verir, şeffaftır. Atmosferik şartlara karşı direnç gösterir, renkleri solmaz. Çizilme ve aşınma direnci yüksektir. Mikro gözenekli yapısı, ahşabın nefes almasını sağlar.

**UYGULAMA ALANI:** Her türlü ahşap doğrama, cephe kaplaması ve bahçe mobilyasının boyanmasında kullanılır.

#### UYGULAMA ŞEKLİ:

##### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar Dyo Selülozik Tiner ile silinmelidir.

##### Uygulama:

- İnceltilmeden kullanıma hazırdır. Fırça, rulo veya püskürtme tabancası yöntemlerinden biri kullanılarak yüzeye 24 saat ara ile 2 kat uygulanır. Pinosan Ahşap Verniği ile boyanmış yüzeylerin yeniden boyanması gerektiğinde, eski boyalı yüzey nemli bez ile silinmeli ve bir kat aynı renk ile boyanmalıdır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

**UYGULANABİLEN ALAN:** Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 12-18 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.



#### TEHLİKE

*Hidrokarbonlar, C9-C12,n-alkanlar, iso alkanlar, siklik bileşimler, aromalar (2-25%); 2-bütanonoksim, 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.*



Dewilux



- Alevlenir sıvı ve buhar.
- Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- Rahavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- Çevreye verilmesinden kaçının.
- İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi temizleyiniz.



Uygulamaya hazır.



Kağıtınız.



Emici sistemli tabanca ile uygulayınız.



Fırça ile uygulayınız.



Rulo ile uygulayınız.



Sıcaktan koruyunuz.



Kapağı sıkıca kapayınız.



Katlar arası 24 saat

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**		15***

\* 0,75 L ile 4,5 - 6,8 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.

\*\* 2,5 L ile 15,0 – 22,5 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.

\*\*\* 15 L ile 90 - 135 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.

## VİNYET

### KURŞUNSUZ

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO 50001

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.

