

## 980 – PİNOSAN DEKORATİF AHŞAP VERNİĞİ MAT



### TEKNİK BİLGİ FORMU

**TANIM:** Alkid esaslı, şeffaf, mat, dekoratif ahşap verniğidir.

**ÖZELLİKLERİ:** Ahşap tarafından kolayca emilir ve yüzeyde film tabakası oluşturmaz. Ahşabın mukavemetini artırır, atmosferik şartlara karşı direnç gösterir ve renkleri solmaz. Üzerine uygulanacak son kat boyanın yüzeye yapışmasını artırır. Ahşabın doğal dokusunu bozmadığı, nefes almasını sağlayarak nem oluşumunu engeller.

**UYGULAMA ALANI:** Her türlü doğrama, cephe kaplaması ve bahçe mobilyasında kullanıma uygundur.

#### UYGULAMA ŞEKLİ:

##### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar Dyo Selülozik Tiner ile silinmelidir.

##### Uygulama:

- İnceltilmeden kullanıma hazırdır. Fırça, rulo veya püskürtme tabancası yöntemlerinden biri kullanılarak yüzeye 24 saat ara ile 2 kat uygulanır. Her kat tatbikinden 15-30 dakika sonra emilmeyen fazlalıklar bez ile silinmelidir. Pinosan Dekoratif Ahşap Verniği Mat uygulanmış yüzeylerin yenilenmesi gerektiğinde yüzeyler hafifçe zımparalanmalı, nemli bez ile silinmeli ve 1-2 kat aynı renk uygulanmalıdır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

**UYGULANABİLEN ALAN:** Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 10-28 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.



#### TEHLİKE

*Hidrokarbonlar, C9-C12,n-alkanlar, iso alkanlar, siklik bileşimler, aromalar (2-25%); 2-bütanonoksim, 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.*



Dewilux



- Alevlenir sıvı ve buhar.
- Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- Alerjik reaksiyona yol açabilir.
- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- Çevreye verilmesinden kaçının.
- İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz.



Uygulamaya  
hazır.



Karıştırınız.



Emici sistemli  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça ile  
uygulayınız.



Rulo ile  
uygulayınız.



Sıcaktan  
koruyunuz.



Kapağı sıkıca  
kapayınız.



Katlar arası  
24 saat

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

## Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**		15***

\* 0,75 L ile 3,8-10,5m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.

\*\* 2,5 L ile 12,5-35,0 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.

\*\*\* 15 L ile 75-210 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.

## VİNYET

KURŞUNSUZ

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO 50001

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.

**dyo**

**Dewilux**

**CASATI**  
BOYA

**dyo**  
therm  
YALITIM SİSTEMLERİ

**dyo**  
KLİMATHERM  
ISI YALITIM SİSTEMLERİ

**Yaşar**