

386 – HOBİLUX BOYA®



Saf Akrilik Su Bazlı İpek Mat Boya

TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM: Saf akrilik emülsiyon esaslı su bazlı, ipekmat hobi boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Seramik, metal, ahşap, plastik, mermer, cam, mobilya, duvar, taş vb yüzeyler üzerinde mükemmel yapışma özelliğine sahip saf akrilik emülsiyon esaslı su bazlı hobi boyasıdır. Kolay uygulanır, mükemmel yayılma ve örtücülüğe sahiptir. Su bazlı olması nedeniyle, zaman içinde sararma yapmaz, kokusuz ve çevre dostudur.

UYGULAMA ALANI: İç ve dış mekan kullanımları için uygun olup seramik, metal, ahşap, plastik, mermer, cam, mobilya, duvar, taş her türlü yüzeylerde kullanılabilir. Zemin uygulamaları, banyo, duş ve benzeri sürekli ıslak olan mekanlar için tavsiye edilmez.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Boyama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, toz, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir.

- Hobilux Su Bazlı Boya ambalajı açıldıktan sonra homojen kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır. Gerekli ön hazırlığı yapılmış yüzeye ürün inceltmeden iki kat uygulanır. Katlar arası min. 4-6 saat beklenmelidir.
- Kullanıma hazırdır, inceltilemez.
- Astar gerektirmez.
- Aşırı parlak ve zor yüzeylerde hafif zımpara önerilmektedir.
- Dyo Kestirme Fırçaları, Dyo Pro İç Cephe Rulosu veya Dyo Mini Rulo kullanılması önerilir.
- İç ve dış mekan farklı yüzey uygulamalarında uygulanacak yüzeye göre performansın artırılması amacı ile 24 saat sonra 932-Hobilux Su Bazlı Vernik uygulaması yapılmalıdır. Arzu edilen görünüme göre boya üzerine Parlak, Mat ve İpek Mat vernik uygulaması yapılmalıdır.

BOYANABİLEN ALAN:

- Hobilux Su Bazlı Boya, uygulanan yüzeyin durumuna göre tek katta 1 L ile 24-28 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Dewilux





Yüzeyi temizleyiniz.



Karıştırınız.



Uygulamaya hazır.



Fırça ile uygulayınız.



Rulo ile uygulayınız.



5°-35°C Uygulama sıcaklığı



0°C donmaktan koruyunuz.



Katlar arası: 4-6 sa

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
	0,4*	0,9**			

* 0,4 L ile 4,8- 5,6 m² yüzey boyanır.

**0,9 L ile 10,8-12,6 m² yüzey boyanır.

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2015

TS EN ISO 14001:2015

TS ISO 45001:2018

TS ISO 10002:2018

TS ISO EN 50001:2018

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

EN 71-3'e uygundur.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.

dyo

Dewilux

CASATI
BOYA

dyo
therm
YALITIM SİSTEMLERİ

dyo
KLİMATHERM
ISI YALITIM SİSTEMLERİ

Yaşar