

## 932 – HOBİLUX VERNİK®

### Su Bazlı Şeffaf Vernik



### TEKNİK BİLGİ FORMU

**TANIM:** Akrilik emülsiyon esaslı, şeffaf, dekoratif son kat hobi boyası verniğidir.

**ÖZELLİKLERİ:** Uygulanan yüzeyin nefes almasını sağlayarak nem oluşumunu engeller, çatlama ve soyulma yapmaz. Su iticiliği mükemmeldir. Sararmaya karşı dirençlidir. Çabuk kurur. Darbe ve çizilmelere karşı dirençlidir. Atmosferik şartlara dayanır. Kokusuz ve çevre dostudur.

**UYGULAMA ALANI:** Her türlü iç ve dış mekan 386-Hobilux Su Bazlı Boya uygulanan yüzeyler üzerinde kullanıma uygundur.

#### UYGULAMA ŞEKLİ:

##### Boyama:

- Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, toz, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir.
- Hobilux Su Bazlı Boya uygulanmasından 24 saat sonra Hobilux Su Bazlı Vernik inceltmeden uygulanmalıdır.
- Fırça veya rulo ile iki kat halinde, katlar arası 3-4 saat beklenerek uygulanır.
- Hobilux Su Bazlı Vernik arzu edilen görünüme göre parlak, ipek mat ve mat olarak tercih edilebilir.
- Ürün, kimyasal yapısı gereği, uygulamadan hemen sonra yüzeyde süt beyaz görünümde olmasına rağmen, kurudukça şeffaf bir yüzey elde edilir.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Uygulanan yüzeyin durumuna göre, tek katta 1 L ile 18-21 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.

**Karışım:** 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Dewilux





\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
			0,4*	0,9**	

\* 0,4 L ile 4,8- 5,6 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

\*\*0,9 L ile 10,8-12,6 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

## VİNYET

SU BAZLI

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2015

TS EN ISO 14001:2015

TS ISO 45001:2018

TS ISO 10002:2018

TS ISO EN 50001:2018

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

EN 71-3'e uygundur.



Dewilux

